



Gartenventil  
ok + 1.00

uk f. St. +2.30  
ok f. Sw. -0.01

uk r. De. +3.02  
uk f. De. +2.88

Betontante Boden 1.OG

ok f. Bo. -0.01  
(510.12 m.ü.M)  
uk r. De. +3.02  
uk f. De. +2.88

Rinne direkt entwässert

Füllung

Leerrohr

Leerrohr

100cm i.L.

ESG beidseitig

ESG beidseitig

uk r. St. +2.40

3.55

Stütze R.60  
ORSO-V 150/150

SN EN 179

2.60

Tabuzone für Einlagen  
1.50/1.50m

A11-0.02 Osterwalder

11-0.02-01 06

**Gewerbe 1**

BF= 87.5 m<sup>2</sup>

B = Unterlagsboden eingefärbt  
W= gestrichen, RAL 9016  
D = Unitexplatte weiss

Deckendämmung Unitex  
SW KD light Typ 3; 50 mm

ok f. Bo. ±0.00  
ok r. Bo. -0.20  
uk r. De. +3.02  
uk f. De. +2.97  
RH = 2.97 m

Deckenschalldämmung  
Unitex SW KD light Typ 3; 50 mm

11-0.02-11

**Gewerbe 2**

BF= 20.3 m<sup>2</sup>

B = Unterlagsboden eingefärbt  
W= gestrichen, RAL 9016  
D = Unitexplatte weiss

Wünsche  
Schallschutz?

Tabuzone für Einlagen  
1.50/1.50m

Stütze R.60  
ORSO-V 180/180

Brandanforderung  
abklären  
Nutzung abhängig

Stütze R.60  
ORSO-V 180/180

Heizverteiler

11-0.02-03

**Vorraum**

BF= 2.0 m<sup>2</sup>

11-0.02-04

**WC**

BF= 2.5 m<sup>2</sup>

ok r. Br. +1.19

Leitungssch. 2.10